



## CONTENTOR EMPILHÁVEL



\* Contentores ref<sup>o</sup> 152 empilhados



\* Contentor ref<sup>o</sup> 151 com peça para bascular ( ref<sup>o</sup> 299 - opcional)



\* Contentor ref<sup>o</sup> 153 com meia porta



\* Contentor ref<sup>o</sup> 153 com tampa (opcional) e guias para garfo do empilhador (opcional)

## Grande qualidade - Grande robustez

- ✓ Design robusto, Resistente e Durável
- ✓ Permite o empilhamento de uns nos outros, aproveitando o espaço aéreo
- ✓ Paredes frontais e laterais especialmente reforçadas
- ✓ 100% reciclável

## Opcionais / Acessórios



Chapa com numeração



Autocolante em vinil



Rodízios em nylon



Rodízios em poliuretano vulcanizado



Guias para garfo do empilhador



\*Refª 299 - Peça de bascular para contentor refª 151



Tampa



Fundo perfurado



Válvula de escoamento



Pivô de volteio para contentores refª 151

## Características gerais - Dimensões e pesos

Referência	Capacidade [m³]	Altura [mm]	Profundidade [mm]	Comprimento [mm]	Peso [Kg]
* P - Acabamento Pintado * G - Acabamento Galvanizado		A	B	C	
151/FP 151/FG 152/FP 152/FG 153/BP 153/BG	0,35	860	840	1035 *Refª 151 com mais 160mm (pivô de volteio)	40
151/P 151/G 152/P 152/G 153/P 153/G	0,65	800	920	1150 *Refª 151 com mais 160mm (pivô de volteio)	60
151/AP 151/AG 152/CP 152/CG 153/AP 153/AG	1	900	1070	1320 *Refª 151 com mais 160mm (pivô de volteio)	80
151/BP 151/BG 152/AP 152/AG 153/FP 153/FG	1,5	1060	1320	1320 *Refª 151 com mais 160mm (pivô de volteio)	100

\* As dimensões dos contentores são susceptíveis de serem alteradas de acordo com as necessidades do cliente

## Cores standard



## Sopinal – Fábrica de Equipamentos Urbanos e Metalurgia, Lda.

### Sede / Fábrica

Rua do Vale da Relva - Vila Chã - Apartado 33 | 3731-901 Vale de Cambra - Portugal  
Telef.: (+351) 256 410 770 | Fax: (+351) 256 410 779 | E-mail: sopinal@sopinal.pt

### Delegação Sul

Rua Irene Isidro, nº 10 | Moinhos da Funcheira - Apartado 6064 | 2701-801 Amadora - Portugal  
Telef.: (+351) 214 922 117 | Fax: (+351) 214 910 292 | E-mail: del.sul@sopinal.pt



www.sopinal.com

## Características gerais - Construção

- ✓ Material : Cantoneira de 50x5mm e chapa de aço ao carbono de 1,5mm de espessura
- ✓ Qualidade da chapa: Chapa de aço ao carbono St 37-2 (Norma DIN), equivalente a S235 JR (Norma EN NP 10025 + A1)
- ✓ Resistência à corrosão: Total (acabamento galvanizado)
- ✓ Resistência ao Fogo
- ✓ Acabamento: Pintado / galvanizado (pintura sobre galvanização opcional)
- ✓ Rodas (opcional): Rodízios em nylon (carga máx.=750 kg) Ø 150 mm (2 giratórias c/ travão, 2 fixas) ou rodízios em poliuretano vulcanizado, núcleo em alumínio (carga máx.=1800kg) Ø 160 mm (2 giratórias c/ travão, 2 fixas)
- ✓ Despejo: \* Refª 151 - Por basculação da caixa para a frente através de peça própria ( refª 299 - independente do contentor) colocada nos garfos de empilhador

## Desenho Técnico

